

Styk zaciskany - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Toczony styk zaciskowy 4,0, pojedynczy styk żeński, przekrój żyły 2,50 mm², posrebrzony

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 STK
Minimalne zamówienie	25 STK
GTIN	 4 017918 123093
GTIN	4017918123093
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Elektryczne wartości znamionowe

Wskazówka	do modułów HC-M-3
-----------	-------------------

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechaniczne wartości znamionowe

Przekrój przyłącza	2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	9 mm (9,6 mm (4-6 mm ²))
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Informacje ogólne

Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Seria	HC-M-03
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Styk zaciskany - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Dane techniczne

Dane materiałowe

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	srebrzone

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty


EAC / EAC

Styk zaciskany - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------