

Nakrętka dociskowa D-SUB - VS-M20 (5-13) - 1652127


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do średnicy przewodu do 5 mm ... 13 mm, do obudów tulejowych VS-25-...

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 917111
GTIN	4017918917111
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,005 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Nakrętka dociskowa D-SUB - VS-M20 (5-13) - 1652127

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27069215
eCl@ss 9.0	27144420

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000814
ETIM 6.0	EC000814

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	31161514