

## Wkrętak - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 620482
GTIN	4046356620482
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,008 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	141 mm
szerokość (a)	26 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
szerokość ostrza	2 mm
wysokość ostrza	60 mm

#### Informacje ogólne

Konstrukcja	płaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

#### Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
--------------	-------------------------------

## Wkrętak - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---