

## Adapter montażowy - APK-HP 2 METER - 5022818

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Profil mocujący, zatrzaskiwany we wsporniku osłony APK-TU, z wpustem na taśmę oznaczników ZB 5 do ZB 10, dostarczane odcinki: 2 m

### Zalety

- Możliwość opisania
- Zabezpieczenie przy wpływach środowiska
- Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem zacisków lub zacisków rozłącznikowych
- Osłonięcie części przewodzących napięcie

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	2 M
Minimalne zamówienie	2 M
GTIN	 4 017918 095314
GTIN	4017918095314
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,235 KGM
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	2000 mm
szerokość (a)	27 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

#### Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

## Adapter montażowy - APK-HP 2 METER - 5022818

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał	PA

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141133

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425