

Etykieta ostrzegawcza - WS 4- 5 - 0805344

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 5 mm




Rysunek przedstawia wariant WS 4- 8

Właściwości produktu

- Tabliczki ostrzegawcze mocowane są w otworach na mostki złączy rzędowych UK ... śrubami z tworzywa sztucznego
- Złącza przyłącza sieciowego są bezpiecznie maskowane i oznaczane za pomocą tabliczek ostrzegawczych
- Zapobiega to omyłkowemu poruszeniu zacisków

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 017918 145132
GTIN	4017918145132
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	żółty
Konstrukcja	Prostokąt
Materiał	PCV
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Nadruki	Błyskawica i wskazówka ostrzegawcza po angielsku

Etykieta ostrzegawcza - WS 4- 5 - 0805344

Dane techniczne

Informacje ogólne

Oznaczenie rodzaju montażu	Śruby, nity
----------------------------	-------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718