

Łącznik RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Łącznik RJ45, Stopień ochrony: IP20, Liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiał: Włókno szklane, PBT, Rodzaj przyłącza: Gniazdo, Keystone



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 876937
GTIN	4017918876937
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,010 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Dane znamionowe mechaniczne

Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 1000
Rodzaj przyłącza	Gniazdo
Opór izolacji	500 MΩ
Stopień ochrony	IP20

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Włókno szklane, PBT
Materiał powłoki obudowy	metalizowana

Łącznik RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Dane techniczne

Dane materiałowe

materiał uchwytu styków	ABS
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu

Dane znamionowe elektryczne

Liczba biegunów	8
Napięcie znamionowe U_N	150 V
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Właściwości transmisyjne GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Szybkość transmisji	1 Gb/s
prąd obliczeniowy	1,5 A
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2
Wytrzymałość napięciowa	1000 V AC (60 Hz, 1 min)
Rezystancja przejścia	20 mΩ
napięcie znamionowe (III/3)	150 V

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Zawartość zestawu

Łącznik RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064



Łącznik RJ45, Stopień ochrony: IP20, Liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiał: Włókno szklane, PBT, Rodzaj przyłącza: Gniazdo, Keystone

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Łącznik RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		B.01742
-----	---	---------