

## Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - TSD 08 SAC - 1212597

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiany moment obrotowy 0,8 Nm, z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC, uchwyt dwukomponentowy, zabezpieczenie przed przetoczeniem

Na rysunku wersja TSD 04 SAC

### Właściwości produktu

- Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań
- W przypadku wkrętań dynamometrycznych TSD-M można indywidualnie ustawiać moment obrotowy
- Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm do 2,5 Nm
- Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 590716
GTIN	4046356590716
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,093 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	205 mm
szerokość (a)	37 mm
wysokość ostrza	100 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
Konstrukcja	Sześciokąt SW4
Materiał	Stopowa stal narzędziowa

# Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - TSD 08 SAC - 1212597

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21040290
eCl@ss 5.1	21040290
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21040417
eCl@ss 9.0	21049090

### ETIM

ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

## Aprobaty

### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---