

Zestaw narzędzi - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Zestaw wkrętek, izolacja ochronna w uchwycie, płaski / krzyżakowy Phillips / profil kombi, Pozidriv®+płaski (plus-minus), izolacja VDE, 7 elementów, z półeczką, zestaw zawiera następujące artykuły: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100

Właściwości produktu

- Zestawy wkrętek SF-SL ... dostępne są w różnych wersjach wyposażenia
- Łącznie z uchwytami wkrętek do montażu naściennego

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 716727
GTIN	4046356716727
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,674 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Aprobata	EAC

Zawartość zestawu

Wkrętak - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Wkrętak uruchamiający, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Zestaw narzędzi - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Zawartość zestawu

Wkrętak - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Wkrętak - SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - 1212589



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, ze zintegrowaną wąską izolacją na ostrzu, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 1,0 x 5,5 x 125 mm, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed ergonomiczną rękojeścią

Wkrętak krzyżakowy - SF-PH 1-80 S-VDE - 1212693



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), izolowany, rozmiar: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21040290
eCl@ss 5.1	21040290
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
-------------	----------

Zestaw narzędzi - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27113201

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
