

Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestückung

BA 7901.81:	1 Wechsler verzögert
BA 7901.82:	2 Wechsler verzögert
BA 7901.32:	1 Wechsler unverzögert, 1 Wechsler verzögert

Rückfallzeit:

10 ms

Thermischer Strom I_{th} :

5 A

Schaltvermögen

nach AC 15: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1

nach DC 13: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1

Elektrische Lebensdauer
nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1

BA 7901.81, BA 7901.32: 2,5 x 10⁵ Schaltspiele

BA 7901.82: 0,5 x 10⁵ Schaltspiele

Zulässige Schalthäufigkeit: 6000 Schaltspiele / h

Kurzschlußfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 4 A gL IEC/EN 60 947-5-1

Mechanische Lebensdauer: 50 x 10⁶ Schaltspiele

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:

Dauerbetrieb

Temperaturbereich:

- 20 ... + 60 °C

Luft- und Kriechstrecken

Bemessungsstoßspannung /
Verschmutzungsgrad

Ein- / Ausgang: 4 kV / 3 IEC 60 664-1

EMV

Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

HF-Einstrahlung: 10 V/m IEC/EN 61 000-4-3

Schnelle Transienten: 2 kV IEC/EN 61 000-4-4

Stoßspannungen (Surge)
zwischen

Versorgungsleitungen: 1 kV IEC/EN 61 000-4-5

zwischen Leitung und Erde: 2 kV IEC/EN 61 000-4-5

Funkteinstörung: Grenzwert Klasse B EN 55 011

Schutzart

Gehäuse: IP 40 IEC/EN 60 529

Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529

Gehäuse: Thermoplast mit V0-Verhalten
nach UL Subj. 94

Rüttelfestigkeit:

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6

20 / 060 / 04 IEC/EN 60 068-1

Klimafestigkeit:

Klemmenanordnung: DIN 46 199-5

Klemmenbezeichnung: EN 50 005

Leiteranschluß: 2 x 2,5 mm² massiv oder
2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse
DIN 46 228/-1/-2/-3/-4

Leiterbefestigung: Flachklemmen mit selbstabhebender

Anschlußscheibe IEC/EN 60 999-1

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715

Nettogewicht: 250 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe: 45 x 73 x 134 mm

Standardtype

BA 7901.82 AC 230 V 50/60 Hz 5 ... 100 s

Artikelnummer: 0023932 Lagergerät

• Ausgang: 2 Wechsler verzögert

• Nennspannung U_N : AC 230 V

• Zeitbereich: 5 ... 100 s

• Baubreite: 45 mm

Varianten

BA 7901.__/100:	für Initiatoransteuerung AC 230 V Reststrom < 2,5 mA
BA 7901.__/101:	für niederohmigen Außendrehwiderstand AD 3 10 k Ω für Zeitbereich ... max. 10 min

Bestellbeispiel für Varianten

BA 7901 .81 / _ _ _ AC 230 V 50 / 60Hz 100 h

Zeitbereichendwert
Nennfrequenz
Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbestückung
Gerätetyp

Zubehör

AD 3:	Außendrehwiderstand
für BA 7901:	100 k Ω für Zeitbereiche 0,05 ... 1 s bis 15 ... 300 s
	1 M Ω für Zeitbereiche 30 ... 600 s bis 3 ... 60 min

10 M Ω für Zeitbereiche
0,15 ... 3 h bis 5 ... 100 h

für BA 7901.__/101: 10 k Ω

Schutzart frontseitig: IP 60

